

床下換気ハイブリッドコントロールシステム「タービンユニット」

湿度を感知して自動運転!床下換気の新基準ユニットタイプ。

UNIT TypeAi 異常センサー付

UNIT TypeA 異常センサーなしタイプ



▲排気型換気扇 タービン・ブロー
グッドデザイン受賞商品

▲拡散型送風機
タービン・ディフューザー

TypeA 排気型+拡散型ユニットタイプ

◎90度のワイド方向に風を広げて吹出し、動きにくい場所の空気を動かすことができます。
◎強力な吹出しと吸込みで床下内の風の「循環」や「中継」としての使用。また、湿気が多い水まわり床下での「局所」的な使用など。

■セット価格「タービンユニット Type Ai」 ① 異常センサー付

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TUAI-DBH	お問い合わせ	SP-UN-TUAI-DBH	1セット~

■セット価格「タービンユニット Type A」 異常センサーなしタイプ

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TUA-DBH	お問い合わせ	SP-UN-TUA-DBH	1セット~

UNIT Type Ai / A

排気型換気扇 + 拡散型送風機



▲ハイブリッドコントローラー
湿度センサーによる
排気・拡散(攪拌)独立制御

■標準セット内容

- タービン・ブロー 1台
- タービン・ディフューザー 1台
- フィトンチッドカートリッジ(※9) 1個
- ハイブリッドコントローラー 1台
- 付属品一式

対応面積:20坪/セット(※4)
保証期間:5年間(※5)

UNIT TypeBi 異常センサー付

UNIT TypeB 異常センサーなしタイプ



▲排気型換気扇 タービン・ブロー
グッドデザイン受賞商品

▲攪拌型送風機
タービン・ウインド

TypeB 排気型+攪拌型ユニットタイプ

◎直径9m(風速0.5m/s)の送風距離。
◎効率よく取り込んだ空気をより効果的に攪拌するために大型+静音タイプのシロコファンを採用しました。

■セット価格「タービンユニット Type Bi」 ① 異常センサー付

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TUBI-DBH	お問い合わせ	SP-UN-TUBI-DBH	1セット~

■セット価格「タービンユニット Type B」 異常センサーなしタイプ

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TUB-DBH	お問い合わせ	SP-UN-TUB-DBH	1セット~

UNIT Type Bi / B

排気型換気扇 + 攪拌型送風機



▲ハイブリッドコントローラー
湿度センサーによる
排気・拡散(攪拌)独立制御

■標準セット内容

- タービン・ブロー 1台
- タービン・ウインド 1台
- フィトンチッドカートリッジ(※9) 1個
- ハイブリッドコントローラー 1台
- 付属品一式

対応面積:20坪/セット(※4)
保証期間:5年間(※5)

タービン・ブロー ① 異常センサー付

定格電圧 AC100V 騒音 50/48 dB
周波数 50/60 Hz 質量 約2.6kg
消費電力 26/30 W 対応面積 8~10坪/台(※4)
換気能力 248/231m³/h 保証期間 5年間
静圧 180/200Pa

セット内容 ●本体1台 ●付属部品一式(※6)

■追加用本体単体価格「タービン・ブロー i」 異常センサー付

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TU400iB	お問い合わせ	SP-UN-TU400iB	1台~

タービン・ディフュー ① 異常センサー付

定格電圧 AC100V 騒音 45/44 dB
周波数 50/60 Hz 質量 約3.2kg
消費電力 26/30 W 対応面積 8~10坪/台(※4)
換気能力 209/200m³/h 保証期間 5年間
静圧 180/191Pa

セット内容 ●本体1台 ●付属部品一式(※6)

■追加用本体単体価格「タービン・ディフューザー i」 異常センサー付

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TU400iD	お問い合わせ	SP-UN-TU400iD	1台~

タービン・ウインド ① 異常センサー付

定格電圧 AC100V 騒音 46/43 dB
周波数 50/60 Hz 質量 約3.8kg
消費電力 26/30 W 対応面積 8~10坪/台(※4)
換気能力 575/529m³/h 保証期間 5年間

セット内容 ●本体1台 ●付属部品一式(※6)

■追加用本体単体価格「タービン・ウインド i」 異常センサー付

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TU306iD	お問い合わせ	SP-UN-TU306iD	1台~

タービン・ブロー 異常センサーなしタイプ

■追加用本体単体価格「タービン・ブロー」 異常センサーなし

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TU400B	お問い合わせ	SP-UN-TU400B	1台~

※追加用単体のセット内容にはフィトンチッドカートリッジは含まれません。

タービン・ディフュー 異常センサーなしタイプ

■追加用本体単体価格「タービン・ディフューザー」 異常センサーなし

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TU400D	お問い合わせ	SP-UN-TU400D	1台~

※追加用単体のセット内容にはフィトンチッドカートリッジは含まれません。

タービン・ウインド 異常センサーなしタイプ

■追加用本体単体価格「タービン・ウインド」 異常センサーなし

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-TU306D	お問い合わせ	SP-UN-TU306D	1台~

※追加用単体のセット内容にはフィトンチッドカートリッジは含まれません。

コントローラー (※8) 異常センサー付

■追加用コントローラー+センサー単体価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-UN-HG310	お問い合わせ	SP-UN-TUHC310	1台~

●コントローラー1台につき、タービン本体6台分まで使用できます。


フィトンチッドカートリッジ

■交換用カートリッジ単体価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-PC-01A	お問い合わせ	SP-PC-01A	1個~

●内容成分:天然植物精油(※1) ●交換目安:約1年間(※2)

タービン・ユニット標準装備「フィトンチッドカートリッジ」とは



緑にあふれた森林の中に入っていくと爽やかな気持ちになるのはどうしてでしょうか?その秘密は木に満ち溢れているフィトンチッドなのです。フィトンチッドとは、樹木が自分を守るために発散させる天然の抗菌成分で、その芳香には臭いを消す中和消臭作用、カビや虫をよせつけない抗菌・防虫作用などの効果があるといわれています。

(※1)約30種類の天然植物精油をブレンド。(※2)一般的な使用状況での目安です。(※3)異常センサー付タイプ。(※4)一般的な床下構造での目安です。(※5)ハイブリッドコントローラーの保証期間は2年間です。(※6)追加用単体のセット内容にはフィトンチッドカートリッジは含まれません。(※7)異常センサーなしタイプ。(※8)コントローラー1台につき、タービン本体6台分まで使用できます。(※9)出荷時に付属されている標準お試し版フィトンチッドの交換時期の目安は約3~4ヶ月になります。一回目のカートリッジ交換時期については、約1年内を目安にお決めください。

安全に関するご注意

- 用途に合った商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因にもなります。
- 電気工事資格者による施工・電気工事が必要です。
- 「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

◎製品は予告なく価格及び仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。 ◎本価格には消費税・送料は含まれておりません。

角型 外壁用
ドア室内用
軒天 軒裏用
天井ルーバー
床下換気
切妻屋根用 軒裏用
角型 丸型 各種カラー
木製換気口
丸型換気口
ベントキャップ
クーラーキャップ
各種
屋外フード
樹脂製換気口
タービン付換気製品
吹出口空調用
ダクトパイプ
ホース他
床下収納庫