

## 絞りダンパ

◇ フレキホース周辺部材

適用ホース	品番	風量調節範囲(%)	寸法		質量(g)	付属品	価格
			外径	奥行			
φ125	FSD125	100~60	φ128	82	400	SRバンドシール材	24,700



絞りダンパ

注) 1. ホース先端をφ130mmに拡げてから差し込んでください。  
 2. ダンパを閉めすぎますと風量が低下し、運転に支障が生じることがあります。

## 化粧リング

◇ フレキホース周辺部材

### ■ 硬質リング

適用ホース	品番	寸法(mm)					色	価格
		φA	φB	t	H	h		
φ75	FHCAP 75	74	81	2.0	30	20	黒, 淡ブルー	700
φ90	FHCAP 90	89	96		32	22	黒, ブルー	700
φ100	FHCAP100	99	107	2.5	33		黒	900
φ125	FHCAP125	123	133			黒, ブルー, 淡ブルー, グレー, アイボリー	900	
φ150	FHCAP150	149	157	2.0	23	黒, アイボリー, グレイッシュブルー	1,100	
φ175	FHCAP175	174	181	2.5	34	24	黒,	1,300
φ200	FHCAP200	198	207		35	25	黒, アイボリー	1,300
φ250	FHCAP250	249	261	4.0	20	黒	2,700	
φ300	FHCAP300	299	311			黒	4,600	


注) 硬質塩化ビニール樹脂(PVC)製です。色をご指定ください。リング固定には接着剤(客先手配)をご使用ください。

### ■ 軟質リング


適用ホース	品番	寸法(mm)				価格
		φA	φB	t	H	
φ55	FSCAP 55	55	61	1.9	30	700
φ65	FSCAP 65	65	71			700
φ75	FSCAP 75	75	81			700
φ80	FSCAP 80	80	86	2.0	37	900
φ100	FSCAP100	100	106			900
φ125	FSCAP125	125	131			1,100
φ150	FSCAP150	150	156	2.3	45	1,300
φ175	FSCAP175	175	181			1,300
φ200	FSCAP200	200	206	2.5	50	1,300
φ225	FSCAP225	225	235			2,100
φ250	FSCAP250	250	260	3.0	50	2,700
φ300	FSCAP300	300	310			4,600
φ350	FSCAP350	350	360	2.5	50	4,800
φ400	FSCAP400	400	410			8,300
φ450	FSCAP450	450	460	3.0	50	10,100
φ500	FSCAP500	500	510			12,000



化粧リング



硬質リング



軟質リング


注) 軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製、色は黒です。  
 リング固定には接着剤(客先手配)をご使用ください。

## 防露テープ・カバー

◇ フレキホース周辺部材

### ■ 防露テープ W = ホワイト B = ブラック

品番	材質	寸法			価格
		厚さ	長さ	幅	
FNT-05DW	40倍発泡 ポリエチレン	2mm	21m	5cm	6,100
FNT-10DW				10cm	10,300
FNT-05DB				5cm	6,100
FNT-10DB				10cm	10,300



防露テープ



防露カバー

### ■ 防露カバー

適用ホース	品番	材質	寸法		価格
			厚さ	長さ	
φ125	FHC125	ウレタンフォーム (黒)	φ130	1500mm	6,200
φ150	FHC150		φ155		7,400
φ200	FHC200		φ205		8,200

注) 防露テープ、防露カバーともにホース表面の結露防止用ですが、特に多湿・高温の場合には防露しきれないこともあります。

角型 外壁用

ドア室内用

 軒天軒裏用  
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

 切妻屋根用・軒裏用  
O形丸型・高型  
ラリ

木製換気口

 丸型換気口・  
ベントキャップ

 クーラーキャップ  
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

 モーター付  
換気製品

吹出口空調用

 ダクトハブ  
ホース他

 点検口・  
床下収納庫