

絞りダンパ

◇ フレキホース周辺部材

適用ホース	品番	風量調節範囲(%)	寸法		質量(g)	付属品	価格
			外径	奥行			
φ125	FSD125	100~60	φ128	82	400	SRバンドシール材	22,400



絞りダンパ

- 注) 1. ホース先端をφ130mmに拡げてから差し込んでください。
 2. ダンパを閉めすぎますと風量が低下し、運転に支障が生じることがあります。

化粧リング

◇ フレキホース周辺部材

■ 硬質リング

適用ホース	品番	寸法(mm)					色	価格
		φA	φB	t	H	h		
φ75	FHCAP 75	74	81	2.0	30	20	黒, 淡ブルー	600
φ90	FHCAP 90	89	96				黒, ブルー	600
φ100	FHCAP100	99	107	2.5	33	22	黒	800
φ125	FHCAP125	123	133				黒, ブルー, 淡ブルー, グレー, アイボリー	800
φ150	FHCAP150	149	157	2.0	34	24	黒, アイボリー, グレイッシュブルー	1,000
φ175	FHCAP175	174	181	2.5			35	25
φ200	FHCAP200	198	207	2.5	40	20	黒	2,400
φ250	FHCAP250	249	261				黒	4,100
φ300	FHCAP300	299	311	2.0			黒	4,100


注) 硬質塩化ビニール樹脂(PVC)製です。色をご指定ください。リング固定には接着剤(客先手配)をご使用ください。

■ 軟質リング


適用ホース	品番	寸法(mm)				価格
		φA	φB	t	H	
φ55	FSCAP 55	55	61	1.9	30	600
φ65	FSCAP 65	65	71			600
φ75	FSCAP 75	75	81			600
φ80	FSCAP 80	80	86	2.0	37	800
φ100	FSCAP100	100	106			800
φ125	FSCAP125	125	131			800
φ150	FSCAP150	150	156	2.3	45	1,000
φ175	FSCAP175	175	181			1,100
φ200	FSCAP200	200	206			1,100
φ225	FSCAP225	225	235	2.5	50	1,900
φ250	FSCAP250	250	260			2,400
φ300	FSCAP300	300	310			4,100
φ350	FSCAP350	350	360	3.0	50	4,300
φ400	FSCAP400	400	410			7,500
φ450	FSCAP450	450	460			9,100
φ500	FSCAP500	500	510			10,900



化粧リング



硬質リング



軟質リング

注) 軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製, 色は黒です。
 リング固定には接着剤(客先手配)をご使用ください。

防露テープ・カバー

◇ フレキホース周辺部材

■ 防露テープ W = ホワイト B = ブラック

品番	材質	寸法			価格
		厚さ	長さ	幅	
FNT-05DW	40倍発泡 ポリエチレン	2mm	21m	5cm	5,500
FNT-10DW				10cm	9,300
FNT-05DB				5cm	5,500
FNT-10DB				10cm	9,300



防露テープ



防露カバー

■ 防露カバー

適用ホース	品番	材質	寸法		価格
			厚さ	長さ	
φ125	FHC125	ウレタンフォーム (黒)	φ130	1500mm	5,600
φ150	FHC150		φ155		6,700
φ200	FHC200		φ205		7,400

注) 防露テープ, 防露カバーともにホース表面の結露防止用ですが、特に多湿・高温の場合には防露しきれないこともあります。